

EQUIPAMIENTO

Actualmente GENTHAL Services S.L. dispone del siguiente equipamiento para la realización de ensayos geotécnicos in situ:

- 2 Equipos de penetración dinámica/estática PAGANI 63/100 para la realización de pruebas de penetración dinámica DPSH, pruebas de penetración estática con piezocono.
- 1 Equipo de penetración estática PAGANI 63/200
- 1 Equipo de penetración dinámica borros
- 1 Sonda NENZI GERMINA montada sobre orugas
- 1 Sonda PAGANI P-250 montada sobre orugas, con una altura de mástil de 2,80 m ideal para trabajos en lugares de difícil acceso e interiores de viviendas
- 1 Equipo presiometrico MENARD dotado con sonda presiométrica PBP de 72 mm y sonda sonda presiométrica PIP de 63 mm que se introduce en el terreno mediante golpeo (ideal para terrenos granulares).
- 1 Equipo presiométrico OYO ELASTMETER de hasta 200 b de presión
- 2 Equipos CPTU con sensibilidad de hasta 30 MPa de Q_c , 500 KPa de F_s y 2500 KPa de U_2
- 1 Equipo DMT (dilatómetro plano de Marchetti)
- 1 Equipo Vane - Test con llave dinamométrica manual para profundidades de hasta 15 m
- 1 Equipo de penetración dinámica ligero